



品番	仕上色	配光
BSSL-34046W	白半艶塗装	中角
BSSL-34047B	黒半艶塗装	

適合ランプ	色温度	全光束
LDR5L-M-E11/D/S	電球色 3000k	230lm
LDR5L27-M-E11/D/E	電球色 2700k	167lm

定格	
周波数	50Hz / 60Hz
入力電圧	AC100V
入力電流	0.07 A
消費電力	4.5W

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため  
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

部番	部品名	仕様	員数	重量	縮尺	投影法	製図	検印	担当	特記事項
9										適合ランプ
8	アーム	鋼板 仕上色	1							特記事項
7	ノズル	シンチュウ	1							品番 BSSL-34046W BSSL-34047B
6	スペーサー		1							
5	ダクトプラグ	樹脂	1							
4	ランプ	LED4.5W	1							品名 スポットライト
3	ソケット	セラミック	1							製造
2	本体	SPC 仕上色	1							検印
1	ストッパー金具	鋼板 脱脂	1							担当
										図面作成日
										H24年 5月 29日



**Re:ray**  
supported by **NORITSU**

ライトビーム株式会社