

部番	部品名	個数	材質	備考
①	拡散カバー	1	PC	
②	アルミカバー	1	アルミニウム	
③	G13 口金	2	PBT	

⚠ 電源は必ずお切り下さい ⚠



施工工事、取付け及び取外し時は必ず電源を切して下さい。
故障及び破損・感電の原因となります。

ランプ仕様		
全光束	(lm)	950
色温度	(k)	3000
平均演色評価数 (Ra)		83
質量	(g)	240
定格電圧	(V)	AC90-230
周波数	(Hz)	50/60
入力電流	(A)	0.13/0.06
消費電力	(W)	11

必ず当社指定の配線に工事した灯具で使用してください。
以下の機器には絶対使用しないで下さい。使用すると故障の原因になります。

- ・グロースターター式灯具
- ・ラビットスターター式灯具
- ・インバーター式灯具

また、上記以外の安定器などの点灯装置を使用する灯具。
・リモコンのついた点灯具や回路
・人感センサ・明るさセンサ付などの自動照明器具
その他、使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。



レーザーマーキング側

- ・寸法は周囲温度25℃環境下の寸法とする。
- ・口金の寸法は「JIS C7709-1」に準ずる。



型式	REL-02111L	品名	20形直管LEDランプ
単位: mm	第三角法	株式会社リレー	