



組合せ 別売電源装置	周波数	入力電圧	入力電流	入力電力
KDZ101N2 (非調光)	50/60Hz	AC100V	0.27A	27W
		AC200V	0.14A	

配光角	色温度	品番	定格光束
中角	3000K	RECK-027J2AB-W	2635lm
	4000K	RECK-027J2CB-W	2901lm
	5000K	RECK-027J2DB-W	2960lm
広角	3000K	RECK-027J3AB-W	2809lm
	4000K	RECK-027J3CB-W	3092lm
	5000K	RECK-027J3DB-W	3155lm

⚠ 安全上のご注意 (必ずお守りください。誤った取り扱いは落下・感電・火災の原因となります)

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用しないでください。
- ・周囲温度の高い場所では、長時間使用しないでください。
- ・傾斜した天井や船底天井には取付けないでください。
- ・柔らかい天井材に取付ける場合は補強材を入れてください。
- ・器具設置面は凹凸の無い様に処理してください。
- ・必ず指定の電源と組み合わせて使用してください。

※LEDにはバラツキがある為、同一機種でも発光色、明るさが異なる場合があります。

部番	部品名	仕様	数量	備考	適合ランプ	特記事項				
9					適合ランプ	特記事項				
8					付・別売 LED27W×1					
7	トリムリング	白色塗装仕上	1	アルミダイカスト	品名 シーリングライト	品番 上記				
6	反射板	梨地(中角)/白色塗装(広角)仕上	1	アルミ						
5	LED	Ra80 SEI-008	1							
4	本体	白色塗装仕上	1	鉄板	投影法 第三角法	設計	製図	検印	担当	図面作成日
3	固定ネジ	M5	2	ステンレス						
2	取付板	白色塗装仕上	1	鉄板						2017/06/21
1	電源コネクタ	コード長さ1.5M	1	樹脂	縮尺	1:4				
					重量	1.7 kg				



※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。